

Equipo MURO ICRX

Potencias:

9.000 BTU / 12.000 / 18.000 BTU/hr.



Tecnología Wifi incorporada en la unidad



Control remoto incluido



Frio - Calor
Capacidad de climatizado en frío y calor.



Modo Sleep
Una vez seleccionada esta función, la temperatura de la habitación se ajustará automáticamente a la temperatura del equipo.



Descongelado Inteligente
Descongelado controlado completamente por un microprocesador que asegura condiciones efectivas de calefacción.



Temporizador
Encendido y apagado por temporizadores, la configuración se realiza de acuerdo a las necesidades del usuario.

Modelo			ICRX-09HRE1	ICRX-12HRE1	ICRX-18HRE1
			Equipo A/A Split Muro Inverter 9.000 BTU/HR, 220v, Refrigerante R-32	Equipo A/A Split Muro Inverter 12.000 BTU/HR, 220v, Refrigerante R-32	Equipo A/A Split Muro Inverter 18.000 BTU/HR, 220v, Refrigerante R-32
Tipo de control			Remoto	Remoto	Remoto
Capacidad de refrigeración nomina	Btu/h;		9.000	12.000	18000
Capacidad de refrigeración nominal	W		2638(700~2800)	3517(600~3800)	5275(1200~5715)
Capacidad de calefacción nominal	Btu/h;		9.000	12.000	18000
Capacidad de calefacción nominal	W		2638(600~2900)	3517(600~3800)	5275(1200~5715)
EER en refrigeración	Btu/h.w; W/W		3,21	3,21	3,21
COP en calefacción	W/W		3,61	3,61	3,61
Eliminación de humedad	Litros/h		1,5	1,0	1,2
Nivel de ruido interior en refrigeración	Super	dB(A)		42	49
	Alto	dB(A)	44	40	46
	Med.	dB(A)	41	38	43
	Bajo	dB(A)	38	36	40
Nivel de ruido exterior	dB(A)		55	54	56
Fuente de alimentación			220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P
Rango de voltaje	V		165-265	165-265	165-265
Corriente nominal	Frio	A	3.7(1.4~8.5)	5.2(1.5~9.0)	7.8(1.4~12.0)
	Calor	A	3.3(1.3~8.5)	4.6(1.5~9.0)	6.8(1.4~12.0)
Potencia nominal	Frio	W	822(312~1800)	1095(290~1600)	1643(300~2500)
	Calor	W	730(283~1800)	974(290~1400)	1461(300~2500)
Corriente maxima	Frio	A	8,5	9,0	12,0
	Calor	A	8,5	9,0	12,0
Potencia maxima	Frio	W	1800	1600	2500
	Calor	W	1800	1400	2500
Refrigerante			R32/0.44kg	R32/0.47kg	R32/0.57kg
Compresor	Tipo		Rotativo	Rotativo	Rotativo
Circulación de aire interior(Frío/Calor)	m ³ /h		530/430	460/500	850/800
Velocidad del ventilador interiorS/H/M/L	Frio	rpm	1150/1080/1000/920/850/800/730	1400/1320/1250/1150/1050/950/850	1360/1230/1120/1030/950/870/800
	Calor	rpm	1100/1020/960/900/840/760/700	1200/1120/1050/970/900/830/750	1360/1250/1100/1030/950/870/800
	Dry	rpm	800	950	870
	Sleep	rpm	800/760	950/830	870/870
Velocidad del ventilador exterior	rpm		895	1000	1000
Potencia del motor del ventilador exterior	W		18	33	33
Tubería de conexión	Gas	Pulgadas	φ9(3/8")	φ9.52(3/8")	φ9.52(3/8")
	Líquido	Pulgadas	φ6(1/4")	φ6(1/4")	φ6(1/4")
	Carga adicional por metro	g/m	15	15	25
Otros	Longitud máxima	m	25	25	25
	Altura máxima	m	10	10	10
Cable de interconexión	Tamaño x Número de núcleos		4*1.0mm	4*1.0mm	4*0.75mm
Cable de alimentación			Enchufe 10A	Enchufe 16A	3*1.5mm
Dimensiones netas (Largo x Ancho x Alto)	Interior	mm	778*272*192	778*272*192	910*305*195
	Exterior	mm	712*459*276	712*459*276	795*305*549
Peso neto	Interior	kg	7,2	7	9
	Exterior	kg	19,5	20	25
Dimensiones empaque (Largo x Ancho x Alto)	Interior	mm	840*335*255	840*355*255	979*378*265
	Exterior	mm	765*481*310	765*481*310	835*328*575
Peso bruto	Interior	kg	9,2	9	11
	Exterior	kg	22,5	23	29



CLARK



* Imágen Referencial

* Cualquier duda o para mayor información contactar a su ejecutivo CLARK.

